

Mauerwinkel mit SPORN



- 1 Mauerwinkel Sichtbeton AUSSEN
- einseitig belastbar -
- 1a wie 1, jedoch mit verkürztem Fuß (< 100 cm)
- die Standsicherheit ist vor Ort herzustellen -
(siehe Versetzwempfehlung Schüttgutbox)
- 2 Mauerwinkel mit SPORN
- beidseitig belastbar -
- 3 Aussenecke Sichtbeton AUSSEN
zweiteilig 100/100 cm 90°
- die Standsicherheit ist vor Ort herzustellen -
(siehe Versetzwempfehlung Schüttgutbox)
- 4 wie 3, jedoch 135°
- 5 Innenecke Sichtbeton AUSSEN
zweiteilig 100/100 cm 135°
- einseitig belastbar -
- 6 Außenecke Sichtbeton AUSSEN – SPORN rechts,
zweiteilig 100/100 cm 90°
- die Standsicherheit ist vor Ort herzustellen-
(siehe Versetzwempfehlung Schüttgutbox)
- 7 Außenecke Sichtbeton AUSSEN – SPORN beidseitig
zweiteilig 100/100 cm 90°
- die Standsicherheit ist vor Ort herzustellen -
(siehe Versetzwempfehlung Schüttgutbox)
- 8 Außenecke Sichtbeton AUSSEN – SPORN links,
zweiteilig 100/100 cm 135°
- die Standsicherheit ist vor Ort herzustellen -
(siehe Versetzwempfehlung Schüttgutbox)

