

NATURSTEIN-Mauerwinkel

Für die Hangbefestigung mit dekorativen Gestaltungselementen bietet Ihnen **SELING** den **Naturstein-Mauerwinkel**.

Naturstein-Mauerwinkel stellen eine perfekte Verbindung aus hochwertigem Naturstein und einer Stahlbeton-Stützwand dar. So werden die Vorteile des Mauerwinkels (hohe Wirtschaftlichkeit, statische Sicherheit, schneller Einbau) mit der hochwertigen Qualität und dem optischen Reiz von Naturstein kombiniert.

- L-förmige Betonfertigteile mit Stahlarmierung
- in Bauhöhen von 55 cm bis 405 cm
- statisch berechnet für unterschiedliche Lastfälle

Naturstein-Mauerwinkel können zur Errichtung von Stützwänden, Sicht- und Lärmschutzanlagen und zur architektonischen Gartengestaltung eingesetzt werden.

Serienmäßige Herstellung in drei verschiedenen Oberflächen:



Karbon-Quarzit



Alpenstein



Muschelkalk

Funktionalität und gestalterischer Anspruch sind mit dem **Naturstein-Mauerwinkel** gleichzeitig realisierbar.

Naturstein-Mauerwinkel in Kombination mit Elementen in glattem Sichtbeton sind eine kostengünstige, flexible Gestaltungsalternative.

NATURSTEIN-Mauerwinkel

Produktbeschreibung

- Gegossene Stahlbetonfertigteile bestehend aus einer Stahlbeton- und einer Natursteinschicht
- Natursteinvorsatz einseitig (als Stützwand) oder beidseitig (als Sichtschutzwand)

Herstellung sowie Eigen- und Fremdüberwachung nach DIN EN 206-1, DIN 1045-2 und DIN 1045-4.

Typenprogramm

LF1: Verkehrslast bis $p=5 \text{ kN/m}^2$

Bauhöhe [in cm]	Fußlänge [in cm]	Wandstärke [in cm]	Gewicht [in to.]
55	40	ca. 20	0,36
80	50	ca. 20	0,53
105	60	ca. 20	0,70
130	80	ca. 20	0,91
155	90	ca. 20	1,08
180	100	ca. 20	1,25
205	120	ca. 20	1,46
230	140	ca. 20	1,68
255	150	ca. 20	1,85
280	150	ca. 20	1,97
305	160	ca. 20	2,14
330	180	ca. 25	2,91
355	190	ca. 25	3,12
380	200	ca. 25	3,33
405	220	ca. 25	3,60

Gestaltungsvarianten